提案4回目

1--TOP

Iromono-Color
IROMONO 建築物・車輌の調色販売専門サイト
ご利用案内
支払・配送について
お問い合わせ
Iromono-Color
調色に特化した専門サイトへようこそ
イロモノカラーのここが素晴らしい!
業界最安値!
(当社調べ)
全国どこでも送料無料!
翌営業日以内に発送のスピード対応!
ロスを減らす少量注文!
購入まで2クリックのシンプル注文!
次回ご利用可能なクーポンプレゼント!
調色
実績70年以上
塗料調色技能士が一色一色、丁寧に調色いたします!
長年の実績を体感してください!
色に自信あり!
品質はプロ向けでも、水性だから家庭でも使いやすい!
壁紙に直接塗れる塗料
水性ケンエース
塗料とは
塗装のプロも現場で使用!
臭いが少なく施工がしやすい!
水性だから道具の手入れが楽!
壁紙に直接塗れる塗料
水性ケンエース 調色を
業界最安値でご提供いたします!
(当社調べ)
BEST QUALITY
余りを出さない
1kg注文
水性ケンエース
日本ペイント
水性ケンエース調色
1kg
3.6㎡ 2度塗り
国産塗料
1kg つや消し
3,300円(税込)
1kg
淡彩色
つや消し
2度塗り 塗装面積 約3.8㎡
水性反応硬化形エマルション
F★★★★
調色
水性ケンエース
3,300円(税込)
まずは、カラーを下記から選択してください
水性ケンエース　カラーチャート
モニターで見る色と実物の色は異なります。必ず日本塗料工業会の色見本帳でご確認ください。
※一部調色できないものがあります。「可能性」を選択してからのご注文をおすすめします。
02 02-80H 02-90D
05 05-70A 05-70B 05-70D 05-75A 05-75B 05-80A 05-80B 05-80D
05-85A 05-85B 05-90A 05-90B 05-90D 05-92B
07 07-80H 07-90D
09 09-80D 09-80F 09-90D
12 12-70D 12-80F 12-90D
15 15-70A 15-70B 15-75A 15-75B 15-80A 15-80B 15-80D 15-80F
15-85A 15-85B 15-90A 15-90B 15-90D
17 17-92B 17-70B 17-80A 17-80B 17-80C 17-80D 17-80F 17-90A
17-90B 17-90D
19 19-70A 19-70B 19-75A 19-75B 19-75C 19-80A 19-80B 19-80C
19-80D 19-80F 19-85A 19-85B 19-85C 19-85D 19-85F 19-90A
19-90B 19-90C 19-90D 19-92B
22 22-70A 22-75A 22-70A
25 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H
02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H
02-80H 02-80H 02-80H 02-80H
27 02-80H 02-80H 02-80H
29 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H
32 02-80H 02-80H
35 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H
02-80H 02-80H 02-80H 02-80H
37 02-80H 02-80H
39 02-80H 02-80H
42 02-80H
45 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H
02-80H 02-80H
52 02-80H
55 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H
02-80H 02-80H 02-80H
57 02-80H
59 02-80H
65 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H
02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H
67 02-80H 02-80H
69 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H
72 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H
75 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H
02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H
76 02-80H
77 02-80H 02-80H
85 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H
02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H
89 02-80H
92 02-80H
95 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H
02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H
99 02-80H 02-80H 02-80H
N 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H 02-80H
02-80H 02-80H 02-80H 02-80H
IROMONO おすすめ関連サイト
iromono.jp
塗料&副資材販売
プロ向け塗料&副資材販売
IROMONO
塗料&副資材販売
情報発信中
ホーム
支払・配送について
特定商取引法に基づく表記
プライバシーポリシー
お問い合わせ
© 2022 Iromono-Color All Rights Reserved.

2--商品詳細 / 購入ページ

iromono
iromono.jp

Iromono-Color
IROMONO 建築物・車輌の調色販売専門サイト

ご利用案内　支払・配送について　お問い合わせ

Iromono-Color

1kg
淡彩色
つや消し
2度塗り 塗装面積 約3.8㎡

翌日営業日以内に出荷

水性　屋内用　屋外用　送料無料

日本ペイント
水性ケンエース
水性反応形エマルション塗料

選択カラー　05-80D

販売価格
3,300円(税込)

ご注文はこちら

水性反応硬化形エマルション塗料　JIS K 5663 1種 合成樹脂エマルションペイント

ニッペ 水性ケンエース®

多機能タイプの環境配慮形水性つや消し塗料。
内装・外装の各部位に塗装可能です。

防火材料認定番号	品目名
NM-8585	塗料塗装/不燃材料
QM-9816	塗料塗装/準不燃材料
RM-9364	塗料塗装/難燃材料

ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆

特徴

壁紙塗装

マイクロエマルション樹脂によるプロテクションシール（浸透固着）効果が、優れた密着力を発揮します。これにより既設の塩化ビニールクロスの上にも直接塗装することができますので、あらゆる内部壁面に同じ塗装仕様での塗装が可能です。更に優れた透湿性があるため、膨れやはがれの防止効果があります。

環境配慮型塗料

水系　希釈に水を使用しているため、強い臭いがないのが魅力です。

簡単保管　主成分が水なので、塗料の保管の際に火気に注意することがありません!

非危険物　揮発性有機化合物VOC（Volatile　Organic Compounds）の含有率が低い（総揮発性化合物TVOC 1％未満）ので、揮発しにくく、化学物質が空気中に飛散しにくい塗料です。シックハウスやアレルギーの一因だといわれているVOCを低減した、室内環境に配慮した塗料です!

1液形　２液形塗料のように塗料液（主剤）と硬化剤を混ぜないので、混合や撹拌の手間がなく、準備に時間が取られずにすぐに塗装することができます!

優れた仕上がり

落ち着きのあるつや消し仕上げで隠ぺい性に優れ、外部性能と内部の仕上がりの両面を兼ね備えた塗料です。解放廊下などの採光が穏やかに反射します

汚染除去性

水性ケンエースは膜に硬度と緻密性があるため、汚れが浸透しにくく、付着したよごれも容易に拭き取ることができます。

ヤニ止め効果

水性塗料では最高レベルのヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることが出来ます。

やに止めレベルの目安
水性塗料のため、あらゆる条件でやにが止められる訳ではありません。
以下の色相を目安に注意して施工してください。

日本塗料工業会
色相見本（25-90D）

ニッペ水性ケンエースで止まるやには左の色相が目安です。ただし、施工条件（温度、下地の状態）などにより止まらない場合がありますので予めご了承願います。左の色相見本より著しいやにが付着している場合は、水性シミ止めシーラーⅡを塗装するか、しっかり洗浄をしてにを除去してから施工してください。

防藻・防かび効果

バイオ技術により、藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境を守ります。

用途

戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装。

戸建住宅	◎
集合住宅	◎
店舗	◎
工場・倉庫	◎
オフィス・商業ビル	◎
学校・病院・福祉関係	◎
鋼構造物・プラント	×

◎：最適　○：適　△：可　×：不適

適用下地

新設適用下地　モルタル・コンクリート・ＰＣ板・押出成形セメント板・ブロック・スレート・木毛板・木部
かき落しモルタル・塩ビクロス面

改修適用下地　上記各種素材面

※素材によってはシーラーが必要になります。





施工方法

ローラー

はけ

エアレススプレー

○：適　△：可　×：不適

使用量

１缶（1kg）で塗装できる面積（基本の２回塗装の場合）
約3.8㎡ (およそ畳　2畳分)

1kg缶・2回塗りで
およそ畳 2畳分の面積が塗れます!

※標準的数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件などで幅を生じ増減します。

塗り重ね乾燥時間

	5～10℃	23℃	30℃
塗り重ね乾燥	5時間以上	2時間以上	1時間以上

・乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

規格

JISK5663 合成樹脂エマルションペイントおよびシーラー １種 合格品
防火材料認定 NM8585：不燃材料　QM9816：準不燃材料　RM-9364：難燃材料

ホーム　支払・配送について　特定商取引法に基づく表記　プライバシーポリシー　お問い合わせ

© 2022 Iromono-Color　All Rights Reserved.

3--カートページ

iromono |

iromono.jp

IROMONO Iromono-Color 建築物・車輌の調色販売専門サイト

ご利用案内　支払・配送について　お問い合わせ

Iromono-Color

ショッピングカート

1 カートの商品　2 お客様情報　3 ご注文内容確認　4 完了

御注文内容

画像	商品名	価格	数量	小計（税込）	削除
	水性ケンエース	3,300円	1	3,300円	削除
				合計金額（税込）	3,300円

ご注文手続きへ ▶

ホーム　支払・配送について　特定商取引法に基づく表記　プライバシーポリシー　お問い合わせ

© 2022 Iromono-Color All Rights Reserved.