



■外構凡例

仕上材

L1	アスファルト舗装 (重量車仕様)
L1a	アスファルト舗装 (歩行者仕様)
L1b	アスファルト舗装 (多行者仕様)
L1c	インターロックブロック 180 (重量車仕様 T-20)
L1d	インターロックブロック 180 (重量車仕様 T-6)
L1e	インターロックブロック 150 (歩行者仕様)
L1f	土系セメントレスブロック
L1g	300角樹脂製タイル貼
L1h	砂利敷
L1i	遊歩石
L1j	ウッドデッキ

縁石・境界ブロック

L12a	PC縁石 W150×H150×L600
L12b	地先境界ブロック W150×H150×L600
L12c	地先境界ブロック W120×H120×600
L12d	歩道境界ブロック W150/190×H200×L600

植栽

L13	基本植栽A (詳細は注記・別紙による) ツツジH0.6 (50%) モチツツジH0.5 (30%) アゼチH0.4 (20%)
L14	基本植栽B (詳細は注記・別紙による) ヒメツツジH0.6 (50%) ヤブツツジH0.3 (30%) アゼチH0.4 (20%)
L15	基本植栽C (詳細は注記・別紙による) ヤマアザミH0.6 (20%) モチツツジH0.5 (40%) アゼチH0.4 (20%) シメツツジH0.3 (20%)
L16	基本植栽D (詳細は注記・別紙による) ツツジH0.3 (40%) ヒメツツジH0.3 (60%)
L17	基本植栽E (詳細は注記・別紙による) マユツツジH0.6 (10%) ヒメツツジH0.6 (30%) モチツツジH0.5 (30%) シメツツジH0.3 (20%) ヤマアザミH0.3 (10%)
L18	植栽寄せ (詳細は注記・別紙による) ヒメツツジ (20%) ヤブツツジ (20%) ヒメツツジ (20%) ツツジ (20%) ツツジ (10%) 野原草花マット (20%)
L19	植栽 (詳細は注記・別紙による)

側溝

L19a	側溝 (自由勾配側溝対応) : 溝W300 スチール製 縦目グレーチング (T-20)
L19b	側溝 (自由勾配側溝対応) : 溝W300 スチール製 縦目グレーチング (T-14)
L19c	側溝 : 溝W300 スチール製 縦目グレーチング (歩行者用)
L19d	側溝 : 溝W300 (T-20) スチール製 ボルト固定グレーチング

集水樹 (サイズは凡例による)

L1	集水樹 : (T-20)
L12a	スチール製 縦目グレーチング
L12b	スチール製 化粧蓋
L122a	スチール製 縦目グレーチング
L122b	スチール製 化粧蓋
L123a	集水樹 : (歩行者用) スチール製 縦目グレーチング
L123b	集水樹 : (歩行者用) スチール製 化粧蓋
L124	集水樹 : (歩行者用) スチール製 砂利置き用

集水樹サイズ凡例

内寸 : 900 x 900	外寸 : 1100 x 1100
内寸 : 600 x 600	外寸 : 800 x 800
内寸 : 450 x 450	外寸 : 600 x 600

その他

L3	設置ます (一部用、身障者用) 白磁W100 埋設式 停止線 白磁W450 埋設式 文字/矢印/斜線 白磁 埋設式
L5	スチール製 縦目グレーチング (歩行者用・車線用)
L7	PC 止まり
L14	ガードポスト (外部)
L15	カーブミラー
L17a	床面誘導表示 : SUS製 鋼タイプ
L17b	床面誘導表示 : ステンレス (20%) ツツジ (20%) アコメ (20%)
L17c	床面誘導表示 : ステンレス (20%) ツツジ (10%) 野原草花マット (20%)
L17d	コンクリートブロック敷

■レベル関連凡例

*1FL: TP+67.00からの数値。

<+770> 道路境界付近道路 (歩道) レベル (道路中心レベルからの設定値)

<+250> 造成地盤レベル (一部現状維持)

<-250> 外構仕上レベル (舗装・デッキ等)

<-250> 植え込み・盛土レベル (緑石含む)

<-900> 側溝・集水・敷合レベル (管底・埋設蓋を示す)

土間コンクリート設置を示す。

※境界線は全て復旧し入れる事
※工事にて掘削、仮設切下等を行った範囲は
復旧のこと

凡例及び姿勢

パナソニック NW2493S + DFD42493 (6ヶ)	パナソニック YY22724K	ITVカメラ 球型 ボール取付
ローボールライト KX29012 (10ヶ)	パナソニック YY29012	TDA P<C> ワイドホーンスピーカー
パナソニック YY29012	パナソニック YY29012	TDA CS-63

