188.4mm

94.2mm

正面・裏面のセンター位置

正面・裏面のセンター位置

27.0mm

120.0mm

T.H.

肩

肩部3.0mmアキ

氷川消毒

HIKAWA

ハイブリッドコート

光触媒エアゾールスプレー



《必ず、付属しております取扱説明書を熟読してからご使用下さい》

製品名/HIKAWAハイブリッドコート　用途/室内・車内向け抗菌・抗ウイルスなど
形式/全量噴霧仕様エアゾール　成分/光触媒(可視光応答型)、エタノール、精製水　内容量/100mL

【使用方法】①室内(車内)の換気を OFF、窓・扉を全て閉め切ります。②火気使用製品・電化製品の元栓・電源を OFF に、車の場合は、エンジンを必ずOFF にして下さい。③缶をよく振って下さい。④部屋中央の平らな場所に缶を置いて下さい。(自分に噴射されないよう噴口の向きを気を付けて設置)⑤キャップを外し、レバーをカチッと音が鳴るまで押し下げ(ロックされます)、自動的に噴霧が始まったことを確認後、薬剤 を吸い込まないように速やかに退室して下さい。⑥噴霧は数分で終わりますが、薬剤を定着させるため、30 分以上経ってから、入室して下さい。(7室内(車内)に可燃性ガスが漂っている為、全ての窓・扉 を開放(車の場合も、全ドアを開放)し、15 分以上換気してから、電化製品等のスイッチを入れて下さい。

【応急処置】●誤って目に入った場合は、直ぐに流水で十分に洗い流して下さい。異常がある場合は、直ぐに医師の診察を受けて下さい。●手や顔に付いた場合は直ぐ に水で洗い流して下さい。皮膚に炎症が生じた場合は医師の診察を受けて下さい。●万一飲み込んだ場合、無理に吐き出させず、直ぐ に医師の診察を受けて下さい。●使用中に気分が悪くなった時は、速やかに通気の良いところに移動して安静にして下さい。回復しない場合は、医師の診察を受けて下さい。

【保管および廃棄方法】●保管の際は、直射日光の当たる場所、40℃以上になるところには保管しないで下さい。●車内に保管しないで下さい。破裂する危険があります。●子供の手に届かない場所に保管して下さい。●廃 棄の際は、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し完全にガスを抜いてから、各自治体の指示に従って廃棄下さい。

【使用上の注意】●使用中・使用直後は室内(車内)に入らないで下さい。●火気・熱源・静電気の発生する場所では使用しないで下さい。●破裂する恐れがあるため、ストーブ・暖房器具の近く、自動車内部に置かないで下さい。●用途外には使用しないで下さい。●定められた使用量・使用方法を守って下さい。●噴口が人に向かないように注意して設置して下さい。●一回使い切りタイプの為、一度レバーをロックすると 解除出来ず、中身が無くなるまで噴射されますので注意下さい。●車内で使用する際は、必ず静電気に対する予防措置を講じて下さい。●気温が低い時は、20℃以上の室温で本体の温度を充 分に戻してから、ご使用下さい。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる場所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火気の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。　高圧ガスDME

4 573541 310021

氷川消毒

【販売元】
ラフェスタリンク株式会社
〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目3-2
※お問合せ(付属しております説明書を参照して下さい)

キャップ
シュリンク
缶:アルミ

DIC582s
DIC2413s
DIC2496s
DIC2601s
DIC2585s
DIC2176s

←スミ破線部は
ベタ印刷範囲

缶底

ツナギ(重なり)部
4.0mmアキ

缶底部6.0mmアキ

ツナギ(重なり)部
4.0mmアキ

φ60.0×120.0mm (TYPE-A)