

※建築側の調光スイッチとは適合しません

※建築側のスイッチでON / OFF 操作は可能ですが、標準のスイッチに比べ、ON にした時の点灯までの時間にタイムラグが生じます

Parts name : **ダウンライト** DL

※2
W ○ min:250mm max:800mm (1mmピッチ)

H ———

Size order : D ○ min:186mm max:602mm (32mmピッチ)

照明位置変更：不可

Notes :

調光：選択が可能

ただし、調光可能にする場合は別途「リモコン」と「リモコン受信機」が必要

電圧：24V

照射角度：80°

照度：500mm 直下で約 540 lx

色温度：3000K（電球色）* 昼白色の選択可能

■ ダウンライト 1 灯

■ 別途トランスと「スイッチ」or「リモコン」が必要


*「リモコン」の場合は「リモコン受信機」も必要

■ 「下付けダウンライト」の下に、別のユニットをプランすることは不可


※1 D186 は箱と同じ奥行き仕様のみとなります

そのため、耐震ラッチ、プッシュラッチに干渉する場合は使用不可


上付けダウンライト




下付けダウンライト



D282 以下



D314 以上



		W300, W400		W500, W550		W600, W700, W800	
		単色	木目	単色	木目	単色	木目
電球色	※1 D186	28,600	33,600	29,700	34,900	31,800	37,300
	D250 D314	28,600	33,600	29,700	34,900	31,800	37,300
	D378	30,300	35,400	31,600	37,000	33,800	39,800
	D442	31,800	37,300	33,300	39,200	35,900	42,400
	D602	34,100	40,200	36,000	42,400	39,300	46,400

		W300, W400		W500, W550		W600, W700, W800	
		単色	木目	単色	木目	単色	木目
電球色	D250 D314	27,400	32,200	28,500	33,700	30,500	36,000
	D378	28,900	34,100	30,400	35,800	32,600	38,500
	D442	30,500	36,000	32,100	38,000	34,700	41,000
	D602	32,900	38,800	34,800	41,000	38,100	45,100