



1階平面図
S=1/50

【階段の寸法】
 (15段、手摺付) 幅上：199 踏面：182 有効幅：750

【R脚】
 S : 住宅用火災警報器 (煙)
 ※住宅用火災警報器設置基準
 ・天井設置の場合…壁又は梁から800mm寸事。
 ・設置量の積合…天井から150mm寸事。

【3つの効果】
 【JDL】採光に関する規制
 ・JDL採光を添加した建築材料は使用しません
 【緑ALV】採光に関する規制
 ・JAS、JIS、国土交通大臣の指定品のある建築材料を使用
 ・居室の内装仕上はすべて「F☆☆☆☆」の建築材料を使用
 ・換気設備は、第3種機械換気 (換気回数 0.51/h) とする
 ・天井等 (小部屋等) は「F☆☆☆☆」の建築材料を使用

【LDK 内装仕上】
 壁、天井：R12.5mm下地 びーびー加貼 (大臣認定不燃材)

【注意事項】
 ※1 出隅・入隅部分の為、窓設置の際、3割以上本分ずらす事。
 ※2 階段設置の為、床梁を逃げる事。
 ※3 スタッド206を示す (■) 範囲内構造用合板面張)
 ※耐力壁、床版の釘打ち間隔について
 ・石膏ボード@12.5mm強 [耐力壁] 釘GNF40 外周部@100、中間@200
 ・構造用合板 (2割) @8.0mm強 [耐力壁] 釘GN50 外周部@100、中間@200
 ・構造用合板 (2割) @12.0mm強 [床版] 釘CN50 外周部@150、中間@200

名古屋市中区城島通1-8 TEL:052-915-4833
 多胡設計事務所
 愛知県事務所 登録 (1)-(10) 第408号
 多胡 誠
 1級建築士登録第02507号

図名	大府市共西町 (P棟) 分譲住宅 設計図	作成年月日	10.05.13	図面番号	P-3
縮尺	S=1/50	製図 (小木敷)			

