



苏州中南钢结构股份有限公司

标准集装箱配置清单

标准箱		外尺寸(L*W*H)			5950mm*3000mm*2800mm		
标准箱		内尺寸(L*W*H)			5750mm*2800mm*2500mm		
指标	隔热性能	$\lambda = 0.048W/m \cdot K$		抗风性能	0.60kN/m ²		
	隔音性能	隔声量 $\geq 30dB$		防火性能	A级		
	防水性能	有组织排水, 降水量16mm/min无渗漏。		抗震性能	8级		
	地面活载	2.0kN/m ²		屋面活载	1.0kN/m ²		
结构	主要型材	顶底框架+立柱厚度2.3mm, Q235材质, 镀锌表面					
	角头	Q235材质4mm铁板激光切割, 焊接					
	结构连接	M12×35高强螺栓					
	表面处理	静电喷涂, 美国杜邦塑粉流水线喷塑烤漆					
次梁	底次梁	1.2mm80*80、40*80镀锌方管					
	顶次梁	1.5mm50*50, 1.1mm40*80镀锌方管					
墙板	岩棉板	彩钢复合板厚度50mm, 颜色白灰, 双面压纹; 岩棉容重50kg/m ³ , 燃烧性能为A级不燃。					
屋面	屋面板	屋面瓦: 980集装箱专用顶瓦厚度0.43mm					
	保温层	玻璃丝棉卷毡、厚度50mm, 容重14kg/m ³ , 燃烧性能为A级不燃。					
	吊顶	980吊顶瓦, 厚度0.23mm					
地面	地板	18mm玻镁板(不反卤)					
	地面处理	不处理					
窗户	外窗	铝合金窗, 尺寸: W925mm×h1200mm×2樘; 带防盗网、不带纱窗					
	角线	角柱+顶上收边					
名称		数量	单价	总价	备注		
快拼箱 3*5.95*2.8		1		0			
地板革		1		0	内部地面装饰, 不含地板革胶水		
玻璃幕墙		14		0			
玻璃单开门配件		1		0			

玻璃门三合板打包	1		0	根据实际结算
合计金额		0		
注：以上价格为材料批发价, 不含税, 不含安装, 不含运输, 不含电路及未列事项 此价格有效期为3天, 2024/1/9				

