

フロアキャビネット

カウンター高さ85cm用 / カップボード用



開き扉

奥行45cm系

対応間口：90・75・60・45・30cm

有効寸法 (cm)・最大積載重量




1段引出し付
開き扉

奥行45cm系

対応間口：105・90・75・60・
45・30cm

有効寸法 (cm)・最大積載重量




マルチスペース

奥行45cm系

対応間口：90・75・60cm

有効寸法 (cm)・最大積載重量




スライドストッカー
3段引出し

奥行45cm系

対応間口：90・75・60・45・30cm

有効寸法 (cm)・最大積載重量



奥行45cm系

家電収納 下段 引出しタイプ 蒸気排出ユニット用


対応間口：90・75・60cm

●2口コンセント付 (各々1,480Wまで)

●蒸気排出ユニットなしのタイプも選択できます。

○家電収納のトレーボードの取手は選択できません。

有効寸法 (cm)・最大積載重量



家電収納 蒸気排出ユニット付に関するご注意



- コンセントは各々1,480Wまで使用できます。これを超えた場合、発熱により火災の原因となります。
- 排気口の正面にガスコンロをレイアウトする場合はルーバーの向きを変え、ガスコンロに蒸気や風が当たらないようご注意ください。ガスコンロが立ち消える恐れがあります。
- 収納して使用できる家電製品は「炊飯器」「電気ポット」「コーヒーマーカー」のみです。大きさについては、事前にご確認ください。



カウンター

しっとりとした質感と優しい色調が魅力の人造大理石と、お手入れしやすいメラミンコートの2タイプから選択していただけます。



片面用：奥行45cm 両面用：奥行48.5cm

片面・両面用共通 対応間口：45～270cm

○カウンター上で家電製品をご使用になる場合、放熱スペースの確保が必要です。ご使用になる各家電製品で定められている離隔距離にご確認ください。また、大量の蒸気が発生する家電製品 (炊飯器・電気ポットなど) をご使用になる場合は、カウンターと吊戸棚の離隔距離を80cm以上確保してください。

○カウンター上部で家電製品をご使用になる場合は、カウンター上面から高さ約30cmの範囲に、別途コンセントを設置することをおすすめします。なお、コンセントの詳細は電気工事業者さまとご相談願います。

○クリエアイボリーはLIXIL共通のクリエアイボリー/クリエホワイトとは色が違います。

人造大理石カウンター

グループ3



ブラックストーン
ZBK



ブラウンストーン
ZBN



スリムデザイン
厚さ10mm


グループ2



シルフィーグレイ
ZLE



シルフィーベージュ
ZLV



ソルティホワイト
ZDW




グループ1



ベーシックホワイト
ZQW



メラミンカウンター



クリエダーク
A



クリエモカ
U



クリエラスク
C



クリエパール
N



クリエアイボリー
H



フレークホワイト
WN



周辺収納〈システム収納一覧〉

ハイフロアキャビネット カウンター高さ99cm用




1 段引出し付 開き扉

奥行45cm系

対応間口：90・75・60・45・30cm

有効寸法 (cm)・最大積載重量




マルチスペース

奥行45cm系

対応間口：90・75・60cm

有効寸法 (cm)・最大積載重量




マルチスペース 扉付タイプ

奥行45cm系

対応間口：90・75・60cm

有効寸法 (cm)・最大積載重量




スライドストッカー 4 段引出し

奥行45cm系

対応間口：90・75・60・45・30cm

有効寸法 (cm)・最大積載重量




家電収納 オープンタイプ 蒸気排出ユニット用

対応間口：90・75・60cm

- 2口コンセント付 (各々1,480W まで)
- 蒸気排出ユニットなしのタイプも選択できます。
- 家電収納のトレーボードの取手は選択できません。

有効寸法 (cm)・最大積載重量




家電収納 開き扉タイプ 蒸気排出ユニット用

対応間口：90・75・60cm

- 2口コンセント付 (各々1,480W まで)
- 蒸気排出ユニットなしのタイプも選択できます。
- 家電収納のトレーボードの取手は選択できません。

有効寸法 (cm)・最大積載重量



家電収納 蒸気排出ユニットに関するご注意



- コンセントは各々1,480Wまで使用できます。これを超えた場合、発熱により火災の原因となります。
- 排気口の正面にガスコンロをレイアウトする場合はルーバーの向きを変え、ガスコンロに蒸気や風が当たらないようご注意ください。ガスコンロが立ち消える恐れがあります。
- 収納して使用できる家電製品は「炊飯器」「電気ポット」「コーヒーマーカー」のみです。大きさについては、事前にご確認ください。

オプション

収納ユニットサポート

トレー
ソフトモーションレール用
(引出しⅡ)



間口90～60cm用
●仕切り板付き
TCTKS45HD★
¥9,000



間口90～60cm用
TCTK45HD★
¥6,300



間口90～60cm用
TCTK30HD★
¥5,800

オプション

ダストワゴン

○ワゴンはキャスター付きです。床材は耐摩耗性・耐キャスター性に優れたものをご使用ください。
○ご使用の環境によっては、床材にキズが付く場合がございます。市販の保護マットの併用をおすすめします。



家電収納用 (標準タイプ)

間口90cm用

ダストボックス小3個、
ゴミ袋ストッパー付

間口75cm用

ダストボックス小2個、
ゴミ袋ストッパー付

間口60cm用

ダストボックス小2個

18.2L



家電収納用 (大型ボックスタイプ)

間口90cm用

ダストボックス大1個、
ダストボックス小1個、
ゴミ袋ストッパー付


間口75cm用

ダストボックス大1個、
ゴミ袋ストッパー付

間口60cm用

ダストボックス大1個、
ゴミ袋ストッパー付

34.6L



ダストワゴン

WDP045W

¥22,000


ダストボックス(18.2L)

WDB020★

¥4,000

マルチスペース
に家電収納用
ダストワゴンを
設置すると隙間
が生じます。

ハイフロア
キャビネット
家電収納用
ダストワゴン



- 資源ゴミの整理に便利なゴミ袋ストッパー付き*。 ※標準タイプ間口60cmにはゴミ袋ストッパーは付きません。
- ダストワゴンに付くパネルの取手は、「ラインQ (シルバー)」「ラインU (ブラック)」「ラインV (シャインニッケル)」から選択してください。